SOUDAL

Лист технической информации

MULTI SPRAY

Технические данные:

Основа	Смесь минеральных масел
Консистенция	Жидкость
Плотность	0,81 г/мл
Вязкость (20°C)	1мПа.с
Температура воспламенения:	52°C
Уровень pH	Нейтральный
Термостойкость	От -50°C до +190°C
Растворимость в воде:	Полная
Летучие органические соединения (VOC):	84%

Описание продукта:
Высококачественный спрей широкого применения:

1. удаляет ржавчину
2. смазывает
3. очищает
4. отталкивает влагу
5. проникает в механизмы
6. защищает от коррозии
7. уменьшает потери в электрических стыках
8. разблокирование соединений (в т.ч. ржавых).

Область применения:
- разблокирование и смазка механических соединений (болты, петли, замки, цепи);
- отталкивает влагу и защищает от ржавчины;
- улучшает электропроводность соединений;
- продлевает срок службы каучука.

Характеристика:
Смазывает и защищает. Создает пленку на обработанных поверхностях, предотвращая коррозию и стирание. Отталкивает влагу. Удаляет грязь и жир. Создаёт эффект охлаждения и сжатия (для разблокирования соединений). Не содержит силикона. Для использования внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной конструкции клапана, спрей можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Цвет:
Белый

Упаковка:
Аэрозольный баллон 400 мл.

Хранение:
3 года в закрытой упаковке в прохладном сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Инструкция по применению:
- Тщательно встряхнуть аэрозольный баллон перед применением,
- Поверхность должна быть чистой сухой и обезжиренной.
- Смазка: распылять спрей на расстоянии 25 см от обрабатываемых элементов,
- Удаление ржавчины: после нанесения препарата подождать 5 - 10 мин. и разблокировать соединение,
- Перед аппликацией препарата на электрические стыки отключить устройство от источника электричества,
- Для точной дозировки аэрозоля, использовать аппликатор в виде соломки.

Рекомендации по безопасности:
Стандартная промышленная техника безопасности. Избегать контакта с кожей.
Использовать только в хорошо вентилируемом помещении.
Хранить от детей.

Внимание: Рекомендации, которые содержит этот документ являются результатами наших испытаний и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и поверхностей, а также большого количество способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com